

Línea **A080**

FEPA

Productos óptimos para el trabajo en superficies de madera.



DISPONIBILIDAD DE GRADOS

« P080 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P400 P600 P800 »

MEDIANO / FINO / EXTRA.FINO
DESBASTE PESADO / ACABADO INTERMEDIO / ACABADO FINAL

Aplicaciones

- Operaciones de lijado en seco y acabado de superficies de madera en blanco o con recubrimientos.
- Pueden utilizarse manualmente o con máquinas lijadoras.
- Desempeño efectivo sobre superficies trabajadas con lacas y pinturas.

Dorso Papel peso "A".

Mineral Óxido de Aluminio Premium.

Grados FEPA: P080 a P800 (excepto P500 y P360).

Recubierto Abierto.

Ideal



MADERA



AUTOMOTRIZ

Recomendado



LACAS Y
PINTURA

Formas



ROLLOS



HOJAS



DISCOS DE
CONTACTO



ESPECIALIDADES

Aplicaciones



LIJADO MANUAL



LIJADORA
ORBITAL
NEUMÁTICA



LIJADORA ORBITAL
CON ASPIRACIÓN
PARA DISCOS



GANCHILLO



ADHESIVO PSA



LUBRICANTE
ESTEARATO



NO SE TAPA

Características

- La capa de Estearato de Zinc previene el tapado prematuro del producto, asegurando una larga vida útil del mismo.
- Los acabados finos producidos por su acción de corte homogéneo las convierten en las lijas ideales para la industria de la madera.

FANDELI®

www.fandeli.com