


Cespol flexible gris con bote chico y rejilla de acero inoxidable

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL
1. Rejilla	Acero inox
2. Contralavabo	Plástico
3. Empaque contralavabo	Hule
4. Tuerca contralavabo	Plástico
5. Tuerca universal	Plástico
6. Empaque	Hule
7. Cuerpo bote chico	Plástico
8. Empaque	Hule
9. Empaque para bote chico	Hule
10. Tapa bote chico	Plástico
11. Tubo flexible chico	Plástico
12. Conector para cespol	Plástico



ACABADO
Gris

CERTIFICADO
No


Peso del producto Kg
0,010

DIMENSIONES

ZONA A	53 mm
ZONA B	34 mm
ZONA C	42 mm
ZONA D	127 mm
ZONA E	275 mm
ZONA F	53 mm
ZONA G	10 mm



ZONA H 16 mm
ZONA I 335 mm



MEDIDAS DE INSTALACION

1. Inserte la contra con empaque y por la parte superior del lavabo y apretar firmemente por la parte inferior con el empaque y tuerca.
2. Unir el bote a la contra, apretar la tuerca y empaque al bote.
3. Insertar el tubo flexible al bote y apretar con la tuerca y el empaque, asegúrese que todo quede bien colocado para evitar fugas. Por ultimo introducir y ajustar al otro extremo del tubo a la pared.
4. En caso de que se requiera para la instalación la contra cuenta con el marcate para hacer el rebosadero.

NOTA: Para realizar el rebosadero tendrá que utilizar la herramienta adecuada.

FUNCIONAMIENTO

1. El producto debe ensamblar de acuerdo al instructivo de instalación y todas las roscas deben ser compatibles con sus complementos

Características

Contra con marcate para rebosadero en caso de requerirse para la instalación.

RECOMENDACIONES

Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto. Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla del plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite. Es necesario que la contra para lavamanos con rebosadero sea alineado a los desagües del lavamanos.

MANTENIMIENTO

Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar. No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

Garantía de 5 años contra cualquier defecto de materiales o fabricación.



Presión Gasto Litros Gasto Galones